

# SB4132SM\_400V

Ständerbohrmaschine



- Aluminiummotor nach IP54
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- Bohrtiefenanschlag

**Lieferumfang:** Schnellspannfutter 1-16 mm B16, Austreibkeil



**999,00**

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# SB4132SM\_400V

Ständerbohrmaschine



## Technische Details

Motorleistung S6 in W	1500/2200
Spannung	400V
Tischgröße in mm	475x420
max. Höhe in mm	1710
Bodenplatte in mm	580x450
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	1160
Bohrspindelaufnahme	MK4 / MT4
Säulendurchmesser in mm	90 / 2,5
Bruttogewicht in kg	125
Verpackungsbreite in mm	653
EAN Code	9120039901961

Motorleistung S1 in W	700/1100
Aufstellmaß in mm	570x870x1710
Ausladung in mm	257
max. Bohrleistung in mm	32
Spindelhub in mm	120
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	680
Bohrspindeldrehzahl in min-1	(24) 60-3480
Nettogewicht in kg	120
Verpackungshöhe in mm	333
Verpackungslänge in mm	1.450

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**