

# ED1000SMART\_400V

Soustruh na kov



- Motor pohonu vřetene o výkonu 1,5 kW a servomotor pro posuv rovněž o výkonu 1,5 kW.
- Všestranný, zvláště cenově výhodný soustruh s vodicím vřetenem a tažným šroubem.
- Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje
- Uchycení vřetena Camlock D5
- Čerpadlo chladicí kapaliny (40 W)
- Mechanická brzda vřetene (nožní brzda)
- Včetně pracovního světla (3 W)
- Vyjímatelný můstek lože

**Rozsah dodávky:** 3čelistové sklíčidlo Ø 200 mm včetně vrtacích a soustružnických čelistí, 4čelistové sklíčidlo Ø 200 mm, čelní deska, 2x pevné hroty, redukční pouzdro MK 6/4, pevná stabilní luneta, pohyblivá luneta, zadní stěna proti odletu třísek, chladicí zařízení, litinový podstavec, závitové hodinky, 1 nářadí pro obsluhu.



# 11.999,00

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ED1000SMART\_400V

Soustruh na kov



## Technické parametry

Napětí	400 V / 3 / 50 Hz	Celkové rozměry [mm]	1950 x 620 x 1690
Šířka lože [mm]	186	Výška lože [mm]	305
Vzdálenost hrotů [mm]	1000	Vzdálenost osy soustružení a lože [mm]	178
Max. točný průměr nad ložem [mm]	Ø 356	Max. točný průměr nad suportem [mm]	Ø 226
Max. točný průměr bez mostu (s mezerou) [mm]	Ø 500	Otáčky vřetene [ot/min]	L: 85-390; H: 390-1800
Vrtání vřetene [mm]	51	Upínací kužel	MK6 / MT6
Kužel koníku	MK4 / MT4	Podélný posuv	0,02 - 0,75 mm/U (30)
Příčný posuv	0,02 - 0,75 mm/U (30)	Podélný posuv [mm]	780
Příčný posuv [mm]	178	Svislý posuv [mm]	89
Metrický závit	0,08 - 24 (65)	Palcový závit	1 - 112 T.P.I (75)
Frézovací trn	20 x 20 mm	Výsuv pinoly [mm]	100
Hladina akustického tlaku [dB(A)]	84	Brutto [kg]	720
Netto [kg]	680	Šířka balení [mm]	820
Délka balení [mm]	2.070	Výška balení [mm]	1.955
Kód EAN	9120058379581		

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**