

# KAM35SMART\_400V

## Kantenanleimmaschine

- Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit  $\varnothing 80$  mm Fräser bestückt 1,1 kW Motor pro Einheit und 12000min<sup>-1</sup> Fräserdrehzahl
- Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,37kW Motor und 12000min<sup>-1</sup> (Sägeblattdrehzahl)
- Doppelfrässaggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) 0,37KW Motor pro Einheit und 12000min<sup>-1</sup>
- Ziehklinge R2 (Ober/Unterseite) (mittels Schalter aktivier oder deaktivierbar)
- Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min<sup>-1</sup>
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

**Lieferumfang:** 2x Fügefräser ( $\varnothing 80 \times \varnothing 20 \times 55$  mm), 2x Sägeblätter ( $\varnothing 104 \times \varnothing 22 \times 3$ ), 2x Polierscheibe ( $\varnothing 150$ mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfrässaggregat



# 12.999,00

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# KAM35SMART\_400V

Kantenanleimmaschine



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	6160	Spannung	400 V / 50 Hz
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min	Tischhöhe in mm	850
Absauganschluss in mm	Ø 100	Aufstellmaß in mm	2790 x 1320 x 1380
min. Werkstücklänge in mm	70	min. Werkstückbreite in mm	80
min. Werkstückdicke in mm	12	max. Werkstückdicke in mm	45
Kantenbreite in mm	15- 48	Kantendicke in mm	0,4 - 3
Arbeitsluftdruck in bar	6-7	Schall-Druckpegel in dB(A)	78
Bruttogewicht in kg	726	Nettogewicht in kg	655
Verpackungsbreite in mm	645	Verpackungslänge in mm	2.440
Verpackungshöhe in mm	1.285	EAN Code	9120058379611

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**