

# CD3675TOP\_400V

CNC soustruh



- Chladicí jednotka (30litrová nádrž na chladicí kapalinu, 210W čerpadlo chladicí kapaliny)
- Centrální mazání (objem nádrže 2 l, čerpadlo 100 W)
- Hydraulická sklíčidla (upínače) a manuální koník (objem nádrže na hydraulický olej 45 l).
- Pokročilý řídicí systém Siemens 808D
- Přesně uložené hlavní vřeteno s výkonným hnacím motorem 3,7 kW
- Vysoká rychlost posuvu 4 nebo 7 m/min (osa X nebo Z)
- Tříčelistové sklíčidlo Ø 200 mm
- Držák vřetena A2-6



**22.999,00**

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# CD3675TOP\_400V

CNC soustruh



## Technické parametry

Napětí	400 V / 3 / 50 Hz	Celkové rozměry [mm]	2200 x 1400 x 1600
Vzdálenost hrotů [mm]	750	Vzdálenost osy soustružení a lože [mm]	180
Max. točný průměr nad ložem [mm]	Ø 360	Max. točný průměr nad suportem [mm]	Ø 160
Otáčky vřetene [ot/min]	150 - 2500	Vrtání vřetene [mm]	Ø 60 (Ø48)
Upínací kužel	MK6 / MT6	Kužel koníku	MK4 / MT4
Podélný posuv [mm]	600	Příčný posuv [mm]	170
Výsuv pinoly [mm]	100	Frézovací trn	16 x 16
Hladina akustického tlaku [dB(A)]	85	Brutto [kg]	1.400
Netto [kg]	1.200	XL-Versand	17
Šířka balení [mm]	1.450	Délka balení [mm]	2.280
Výška balení [mm]	1.920	Kód EAN	9120132140649

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**