

BF16V_230V

Fräsmaschine

- Schwalbenschwanzführung des Kreuztisches und Bohrkopfes
- schwenkbarer Getriebefräskopf erweitert Einsatzmöglichkeit
- Dreiarmhebel für Zustellung beim Bohren
- hochwertiger Kreuztisch mit Messskala
- MK3 Spindelaufnahme
- Feinvorschub mittels Handrad

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter B 1-13 mm, Bedienwerkzeug, Anzugsspindel M12



1.099,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

BF16V_230V

Fräsmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	350
Ausladung in mm	160
Aufstellmaß in mm	520 x 510 x 760
Fräßspindeldrehzahl in min-1	(I): 0-1100; (II): 0-2500
Kopfneigung	-45° +45°
Verfahrweg X-Achse in mm	230
Verfahrweg Z-Achse in mm	185
max. Bohrleistung Stahl in mm	Ø13
Schall-Druckpegel in dB(A)	73
Bruttogewicht in kg	58
Verpackungsbreite in mm	500
EAN Code	9120058372162

Spannung	230V / 50Hz
Tischgröße in mm	405 x 90
Frässpindelaufnahme	MK3/MT3
max. Fräsdurchmesser in mm	30 mm
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	100-280mm
Verfahrweg Y-Achse in mm	100
T-Nutengröße in mm	12
max. Bohrleistung Guss in mm	Ø16
Nettogewicht in kg	48
Verpackungshöhe in mm	700
Verpackungslänge in mm	540

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**