

# D510F\_230V

Drehselbank



- variable Geschwindigkeitsregelung via Frequenzumformer
- ausgezeichnete Spindelrundlaufgenauigkeit
- Einhandbedienung des Reitstocks und Werkzeugauflage mit Schnellspannmechanismus
- Metallgriffe mit Chrompolitur
- Spindel fixierbar alle 15°
- Links-Rechts-Lauf
- LCD-Geschwindigkeitsanzeige

Lieferumfang: Planscheibe, Werkzeugauflage, Körnerspitze, 4-Zack-Mitnehmer, Werkzeughalter, Bedienwerkzeug



# 799,00

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# D510F\_230V

Drehselbank



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	735
Aufstellmaß in mm	1060 (960) x 440(310) x 440
Spindel Konus	MK2 / MT2
Drehspindeldrehzahl in min-1	(1) 250-750(2) 550-1650(3) 1300-3850
Spitzenweite in mm	510
Reitstockkonus	MK2 / MT2
Nettogewicht in kg	55
Verpackungshöhe in mm	320
Verpackungslänge in mm	990

Spannung	230V / 50 Hz
Spindelbohrung in mm	10
Gewindeaufnahme	M33
Pinolenweg in mm	90
Spitzenhöhe in mm	160
Schall-Druckpegel in dB(A)	< 70
Bruttogewicht in kg	58
Verpackungsbreite in mm	535
EAN Code	9120058372377

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**