

ED300ECO_230V

Tischdrehmaschine



- Do it yourself Modell mit kompakter Bauweise
- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- Prismenbettführungen induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar
- serienmäßig mitgelieferte Metall-Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Leistungsstarker Motor mit Unterspannungsauslösung
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- 3-Backenfutter Ø 80 mm



729,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ED300ECO_230V

Tischdrehmaschine



Technische Details

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Motorleistung S1 in W | 400 |
| Aufstellmaß in mm | 840 x 290 x 380 |
| Spitzenweite in mm | 300 |
| max. Umlaufdurchmesser Bett in mm | 180 |
| Drehspindeldrehzahl in min-1 | 50-2500 |
| Spindel Konus | MK3/MT3 |
| Längsvorschub | 0,009-0,04 mm/U (10) |
| Verfahrweg Querschlitzen in mm | 70 |
| Pinolenweg in mm | 50 |
| max. Werkzeugaufnahme | 10 |
| Nettogewicht in kg | 40 |
| Verpackungslänge in mm | 770 |
| EAN Code | 9120058376023 |

| | |
|--|-------------|
| Spannung | 230V 50Hz |
| Bettbreite in mm | 85 |
| Spitzenhöhe in mm | 90 |
| max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen in mm | 105 |
| Spindelbohrung in mm | 20 |
| Reitstockkonus | MK2/MT2 |
| Verfahrweg Längsschlitten in mm | 200 |
| Verfahrweg Oberschlitten in mm | 70 |
| Gewinde Metrisch in mm/r | 0,5-2,5 (9) |
| Bruttogewicht in kg | 48 |
| Verpackungsbreite in mm | 310 |
| Verpackungshöhe in mm | 310 |

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**