

MSA315

Svářka MIG/MAG



- Kompaktní konstrukce svářky
- Jednoduché ovládání
- Vysoce výkonná, energeticky úsporná, s minimálním rozstříkáním a tichým chodem
- Zobrazení proudu a napětí na digitálním displeji
- Plynulé nastavení svařovacího proudu
- MIG/MAG (CO₂) s funkcí bodování

- 4-kladkový podavač drátu
- Lze svařet plechy do tloušťky 0,5 mm

Součást dodávky: Redukční ventil, sada náhradních a spotřebních dílů v boxu, ochranný svářecí štít, svářecí sprej



1.299,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

MSA315

Svářečka MIG/MAG



Technické parametry

Celkové rozměry [mm]	810x455x720
Průměr svářecího drátu [mm]	0,8/1/1,2
Jmenovitý výkon [kVA]	14.2
Délka svařovacích kabelů [m]	3
Netto [kg]	105
Výška balení [mm]	830
Délka balení [mm]	970

Regulační stupeň	21
Napájení	3x400V 50Hz
Rozsah svařovacího proudu [A]	50-315
Zatížitelnost [%]	40-100
Brutto [kg]	121,800
Šířka balení [mm]	510
Kód EAN	9120039904672

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**