

RBM50_400V

Curvatura de tubos y perfiles



- Radio de curvatura ajustable a través de palanca colocada en la parte superior con escala nonius.
- Se puede utilizar para doblar tubos y perfiles.
- Los rodillos universales permiten el doblado de perfiles diferentes.
- Capacidad de tubo hueco, Ø 70mm, espesor máximo de 2 mm.
- Capacidad de perfil hueco 60x60mm, espesor máximo de 3 mm.
- Excelente estabilidad, debido a su gran peso.
- Alojamiento de los rodillos reforzado y endurecido.
- Rodillos fabricados en acero de HQ.
- Funcionamiento por pedal, izquierda – derecha.



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

RBM50_400V

Curvatura de tubos y perfiles

Detalles técnicos

Potencia motor S6 en W	3100	Potencia motor S1 en W	2200
Voltaje	400V	Perfil cuadrado máx. LXA mm	35x35
Diámetro perfil redondo Ø mm	35	Espesor máx. pared mm	2 / 3
	50	Peso neto kg	450
Peso bruto kg	520	Alto embalaje mm	1.500
Ancho embalaje mm	800	Largo embalaje mm	950
Código EAN	9120039901275		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**